



www.paytec.ch

N6s SMART-MINI-POS

FICHE D'INFORMATION

Le N6s est un appareil intelligent fin, léger et portable conçu pour les paiements mobiles.

DONNÉES TECHNIQUES

- ✓ Quad-Core 1.5GHz Processor
- ✓ 1GB RAM + 8GB ROM
- ✓ Adaptateur DC 5.0V/2.0A
- ✓ Alimenté par Android 10
- ✓ Écran couleur HD (1280 x 720) de 5,0 pouces, écran tactile capacitif, signature électronique
- ✓ PCI 6.X

Page produit



N6s SMART-MINI-POS



Fonctionnalités

Fin et léger Portable



Processeur puissant 8GB Flash +1GB RAM



Communication 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth



Spécifications

Système d'exploitation

Android 10

Audio

1 x intervenant

Processeur

Quad-Core Cortex-A53, 1.5GHz

Emplacements de cartes

1 x Type C USB OTG, 1 x Micro SD, 2 x SIM + 1 x SAM
Or 1 x SIM+2 x SAM (Optional),
Or 1 x ESIM+1x SIM+1x SAM (Optional)

Adaptateur

DC 5.0V/2.0A

Mémoire

1GB RAM + 8GB ROM, 2GB RAM + 16GB ROM (Optional)

Affichage

Écran couleur HD (1280 x 720) de 5,0 pouces,
écran tactile capacitif, signature électronique

Batterie

3.8V/3000mAh, Batterie rechargeable Li-ion

Keys

1 Power Key, 2 Custom Keys

Communication

4G/3G/2G, Wi-Fi, 2.4&5GHz Wi-Fi (802.11 a/b/g/n),
BT4.0

Caméras

Arrière : 2 MP, AF avec lampe de poche

En option : Avant : 2 MP, FF

Arrière : 5 MP, AF avec lampe de poche, lecteur de
codes-barres 1D et 2D

Lecteurs de cartes

Cartes magnétique, cartes à puce, cartes sans contact

Physique

54,8 mm de long x 73,4 mm de large x 18 mm de haut
240g (pile incluse)

Localisation

GPS, GLONASS or BeiDou

Certifications

PCI6.X, CE, FCC, EMV L1/L2, EMV CL1,

Quickpass, Paypass, PayWave, JCB, AMEX

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

Température de stockage : -20°C à 70°C

Humidité : 5% à 95% (sans condensation)

N6s Accessoire

Station de
recharge



CONTACTEZ-NOUS !

Address: Vogelsangstrasse 15, 8307 Effretikon ZH
Switzerland

Phone: +41 52 354 53 00

E-mail: sales@paytec.ch

Web: www.paytec.ch

www.paytec.ch